

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка изготавливается из натуральной глины и проходит длительный обжиг при высокой температуре.

Клинкерная плитка обладает высокими техническими характеристиками:

- не деформируется даже при больших нагрузках;
- устойчива к перепадам температур и воздействию окружающей среды;
- проста в монтаже и обслуживании.

Прочность на изгиб: 25,9 мПа

Водопоглощение: 2,47%

Морозостойкость: 25 циклов

Износостойкость: 0,12 г/см²

Отклонение от размеров: по длине и ширине -1,0мм; по толщине +0,3мм

Клинкерная плитка может монтироваться на любую поверхность (кирпич, камень, штукатурку и др). Перед монтажом основание следует подготовить, оно должно быть сухим, твердым, ровным и чистым, недопустимы жировые загрязнения. Монтаж можно осуществлять как на цементную, так и на клеевую основу.

Наименование	Размеры (мм)	Цвет	Ед. изм.	Цена розн., грн.
Напольная плитка клинкерная, СТО6	300x300x12	св.красный	м.кв.	133,60
Настенная плитка клинкерная, СТО1	240x60x9	св.красный	м.кв.	133,60
Настенная плитка клинкерная, СТО1В	240x60x9	т.красный	м.кв.	158,65
Подступенок клинкерный, СТ31	300x100	св.красный	шт.	41,75
Ступенька клинкерная, СТО9	300x300	св.красный	шт.	91,85

Настенная СТО1В



Настенная СТО 1



Напольная СТО6



Ступень СТО 09



Подступенок СТ31